请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。

成品质量测试证明

(Quality Test Certification)

产品名称(Product name) : HZY4(HN404) 机动车辆制动液
数量(Quantity) : 42000Kg
生产批号(Produce Batch No.): 061-180475
生产日期（Produce Date） : 2018-5-24

序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)
1	表观(Appearance)	目测（visual）	淡黄色，清澈 (yellow, clear)	淡黄色，清澈
2	pH 值 (pH value)	GB 12981-2012 附录 D	7.0-8.5	7.9
3	平衡回流沸点 (ERBP) ℃	SH/T 0430	≥ 265	268
4	湿平衡回流沸点（WERBP）℃	GB 12981-2012 附录 C[a]	≥ 175	179
5	含水量,% (Water content, %)	DIN 51 777	≤0.15	0.029
6	运动粘度（Viscosity）mm^2/s -40℃ 100℃	GB/T 265	≤ 700 ≥ 1.5	660 2
7	密度 20℃, g/cm^3 （Density at 20℃）	DIN 51 757	1.055-1.070	1.0616

请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。
请注意！本《成品质量测试证明》仅供参考。不同批次产品的质量测试证明随货提供。产品咨询请致电：138 6916 5207。